MAQUET
GETINGE GROUP

CARDIOSAVE™ Hybrid

MÁS QUE UNA CONSOLA. UNA REVOLUCIÓN.

ESPECIFICACIONES

UN CONCEPTO TOTALMENTE NUEVO EN EL SOPORTE HEMODINÁMICO

CARDIOSAVE constituye un gran avance en funcionamiento y versatilidad, mientras que sigue ofreciendo el rendimiento y manejo intuitivo de las consolas Datascope. A través de su pantalla táctil, de su diseño con menor tamaño y peso y de su fácil conversión de uso hospitalario a modo transporte, esta consola redefine la terapia de contrapulsación.

CARDIOSAVE… Un nuevo estándar en el soporte hemodinámico.

Pantalla de monitor con retroiluminación

Pantalla táctil con retroiluminación

Monitor extraíble

Agarre ergonómico

Doppler

Compartimento de almacenamiento

Entrada del sensor BIA

Entrada de la alargadera del catéter BIA

Botón de puesta en marcha

Terminal de equipotencial

Entrada de ECG

Entrada de presión

Salida de PA de bajo nivel a monitor de cabecera

Salida de PA de bajo nivel - botón Vent.

Entrada de monitor de ECG

Entrada de monitor de presión

Sensor de temperatura ambiente

Entrada del simulador

Puerto Ethernet

Impresora

Conector USB

Indicadores de batería en uso

2 baterías de iones de litio intercambiables

Cable de suministro eléctrico autoretráctil

Desbloqueo para modo transporte

Ruedas duales grandes

Luces de indicación de carga de batería

Compartimento para depósito de helio

CARDIOSAVE HYBRID: RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso

Incluyendo consola, carro, monitor extraíble, depósito de helio y dos baterías

51,8kg

Todos los pesos ± 5%

Dimensiones

Pantalla cerrada
111,8cm alto x 68,6cm profundidad x 59,9cm ancho

Pantalla abierta 90º
134,6cm alto x 68,6cm profundidad x 59,9cm ancho

* Todas las dimensiones ± 5%.
Las dimensiones incluyen el módulo neumático.

Ambiente de uso

Temperatura de uso
10°C a 40°C

Humedad de uso
Del 15% al 85% de humedad relativa (sin condensación)

Altitud de uso
-381,0m a 3.657,6m
de 1060 hPa a 644 hPa

Verificado a humedad y temperatura concretas según las directrices “ECRI -PB- 296 892”.

Conformidad con normas internacionales

EN60601-1:1990
EN60601-1-2:2007
EN60601-1-8:2007
EN60601-2-34:2000[1, 2]
UL 60601-1:2003
CSA C22.2 - No. 601.1 - M90
CSA C22.2 - No. 601.1S1 - 94
Directiva sobre productos sanitarios de la CE 93/42/CE
Conformidad con la RAEE: este sistema cumple con la Directiva de la Comunidad Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

[1] Cuando se analizó con Baxter, Modelo PX 600 o Abbott®, transductores de presión desechables modelo 42582-05.

[2] La tecnología y la función de autocalibración asociada con los sensores de fibra óptica precisa de desviaciones de los requisitos de los ensayos de las secciones 51.102.1 (sensitividad, repetibilidad, no linealidad, deriva e histéresis) y 51.102.2 (exactitud de la presión diastólica y sistólica) de la norma IEC 606012-34:2000. Los requisitos de ensayo de estas dos secciones se cumplieron a través de metodologías de ensayo equivalentes desarrolladas por Datascope Corp.

CONVERSIÓN A MODO TRANSPORTE

PASO 1

Desbloquee y extraiga la consola

PASO 2

Saque la consola del carro

PASO 3

Extienda el asa e incline el monitor

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Producto		Referencia
CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo I		0998-00-0800-45
CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo G		0998-00-0800-52
CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo B		0998-00-0800-53
CARDIOSAVE Hybrid - Conector tipo E/F		0998-00-0800-55

Accesorios incluidos con CARDIOSAVE Hybrid:

Juego de baterías CARDIOSAVE (2 uds.)

Depósitos de helio

Juego de accesorios CARDIOSAVE:

- Cable adaptador del transductor de presión arterial de CARDIOSAVE
- Cable principal de ECG CARDIOSAVE - 5 derivaciones
- Cables de derivación ESIS CARDIOSAVE de 50" - 5 derivaciones (Op Rm)
- Cable de señal externa
- Manual de instrucciones de uso CARDIOSAVE - DVD
- Conector Luer macho sin bloqueo CARDIOSAVE (5 uds.)
- Arandela de cilindro de helio (5 uds.)
- Juego inicial de papel milimetrado de registro térmico
- Bastoncillos de limpieza para fibra óptica (5 uds.)
- Limpiador del conector de fibra óptica
- Cubierta protectora de plástico CARDIOSAVE
- Llave allen CARDIOSAVE

MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET
1300 MacArthur Blvd.
Mahwah, NJ 07430 USA
Tel: +1 973 244 6100
Fax: +1 973 244 6279

MAQUET Spain S.L.U.
Parque Empresarial Rivas Futura
C/Marie Curie 5
Edificio Alfa Planta 6 oficina 6.1-6.2
28521 Rivas Vaciamadrid
Spain
Tel: +34 91 678 1652
Fax: +34 91 678 1653

Visite nuestra web
http://ca.maquet.com

GETINGE GROUP es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se centra en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la curación de las heridas. GETINGE proporciona soluciones de control dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención de contaminación dentro de las ciencias biológicas. MAQUET se especializa en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, cardiología intervencionista y cuidados críticos.

PN: 0002-08-1064-04 R0 · MCV-BR-80000203-ES-01 · *MAQUET es una marca comercial de MAQUET GmbH & Co. KG. · CARDIOSAVE es una marca comercial de Datascope Trademark Corp. Copyright 2012 Datascope Corp. o sus afiliadas · Todos los derechos reservados · 04/12*